



Código		Placa (un)		Suporte (un)														Área das placas (m²)		
		COL	RET	EX	EX	COL	RET	EX	COL	RET	EX	COL	RET	EX	COL	RET	EX	Unit.	Total Col.	Total Ret.
A18	12																	0,25	3,00	0,00
A18(AE)	16																	0,40	6,40	0,00
A1A	1																	0,25	0,25	0,00
A1B	1																	0,25	0,25	0,00
A33B(2)	1																	0,40	0,40	0,40
A33B(AE)	1																	0,40	0,40	0,00
R1	6																	0,33	1,98	0,00
R6A(OC)	1																	0,40	0,40	0,40
R6B(DF)	1																	0,40	0,40	0,40
R6B(TEH)	1																	0,40	0,40	0,40
R19(30)	12																	0,20	2,40	0,00
PL1	3																	0,12	0,36	0,00
PL2	1																	0,12	0,12	0,00
PL3	3																	0,12	0,36	0,00
PL4	3																	0,12	0,36	0,00
PL5	3																	0,12	0,36	0,00
PL6	1																	0,12	0,12	0,00
Total	60	4	9	23	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Total	17,50	3,60

Resumo Sinalização Horizontal				
Tipo	Cor	COL (m²)	RET (m²)	Quente
Hot Spray (Aspersão)	Branca	2,24		
Extrudado	Branca	57,61		
	Amarela	292,46		
Tinta a frio	Branca			
	Amarela			
Características (Tinta a frio)				
	Azul	2,11		
	Azul			
	Branca			
	Vermelha			

Abreviações

- COL - Colocar
- RET - Retirar
- EX - Existente
- TROC - Trocar Placa Existente por Nova
- P.P. - Poste Próprio de Aço Galvanizado diâmetro 2 1/2" x 3,6m x 3,35mm
- P.E. - Poste de Energia
- P.L. - Poste de Placa de Logradouro (mesmo padrão do P.P.)
- GR - Guia Rebaixada
- D.Am. - Linha Dupla amarela
- TRAC. 1x1 - Linha tracejada 1,0m x 1,0m x 0,1m
- Div. - divisa de lote

Nota:

- Medidas em metro (m).
- Para execução desta sinalização observar projeto de pavimentação e/ou recapeamento.
- Todas Ondulações transversais são a construir.
- Ver Detalhe de Rebaixo para Acessibilidade desenho nº. 007.05.17.
- Toda a Sinalização Horizontal é a pintar ou repintar, e qualquer sinalização existente que seja diferente da projetada deve ser apagada.
- Tudo o que se refere como existente é com base em vistoria realizada em 22/09/2020
- Na implantação desse projeto devem ser respeitados os padrões e critérios das Resoluções do CONTRAN.

LEGENDA - s/escala

P.P. - Poste Próprio

Rebaixo p/Acessibilidade Tipo 1 a construir

Rebaixo p/Acessibilidade Tipo 2 a construir

Av. Paschoal Santi CEP 13319-000

PL1 0,23m x 0,50m a=0,12m²

R. Argentina CEP 13319-000

PL2 0,23m x 0,50m a=0,12m²

R. Chile CEP 13319-000

PL3 0,23m x 0,50m a=0,12m²

R. Venezuela CEP 13319-000

PL4 0,23m x 0,50m a=0,12m²

R. Uruguai CEP 13319-000

PL5 0,23m x 0,50m a=0,12m²

R. Colômbia CEP 13319-000

PL6 0,23m x 0,50m a=0,12m²

R1 L=0,25m a=0,33m²

R19(30) Ø=0,50m a=0,20m²

R6A(OC) L=0,50mX0,80m a=0,40m²

R6B(DF) L=0,50mX0,80m a=0,40m²

R6B(TEH) L=0,50mX0,80m a=0,40m²

A18(AE) L=0,50mX0,80m a=0,40m²

A1A L=0,50m a=0,25m²

A32B(2) L=0,50mX0,80m a=0,40m²

A33B(AE) L=0,50mX0,80m a=0,40m²

A18 L=0,50m a=0,25m²

Retenção

Faixa de Pedestre

Linha Tracejada 1x1

Linha Tracejada 1x1

Linha Dupla Contínua

Linha Simples Contínua

Legenda de Solo "PARE" a=2,72m²

Lombada